

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДИСТРИБУТИВА ПК «СКПДМСНО»

42660447.505000.001.ПК.СКПДМСНО.ИУ

Оглавление

Состав дистрибутива	3
Требования	3
Конфигурация	3
Установка	4

Состав дистрибутива

Директории и файлы, входящие в архив дистрибутива:

- apt — директория для настройки репозиториев
 - sources.list.d
 - pgdg.list
 - php.list
- nginx — директория с настройками nginx
 - single
- pg_dump — архивы БД
 - empty.baclup
- cron_jobs — периодические задания
- dist.tar.gz — архив системы
- install.sh — установочный скрипт
- vars.sh — переменные для установки

Требования

Система предназначена для установки на операционную систему Debian 13 Trixie

Во время установки необходимо подключение к интернету

Конфигурация

Настройка производится переменными в скрипте **vars.sh**

Имя переменной	Назначение
SYSTEM_NAME	Имя системы. Используется для пути установки системы и БД. Желательно должно состоять из одного слова.
INSTALL_DIR	Путь установки системы
DB_PATH	Путь к файлам БД (кластера)
DB_ROOT_PASS	Пароль пользователя postgres

DB_USER	Имя пользователя системы для подключения к БД
DB_PASS	Пароль системы для подключения к БД
DB_NAME	имя БД
DB_PORT	порт для подключения к БД. Должен быть уникальным и отличным от порта по-умолчанию (5433)
SMTP_HOST	Адрес сервера для отправки почты
SMTP_PORT	Порт для отправки почты
SMTP_USER	Пользователь для отправки почты
SMTP_PASS	Пароль для отправки почты
PHP_VERSION	Версия PHP. Зависит от переданного дистрибутива dist.tar.gz
TIMEZONE	Временная зона для настройки php

Установка

1. Скопировать архив на целевую машину и распаковать.
2. Сконфигурировать переменные в файле **vars.sh**
3. Выполнить скрипт **install.sh** от пользователя root